

Декларация за съответствие на характеристики на строителен продукт

Ние **Акセス Новело АД**, с адрес на регистрация гр.София, „София парк“ бл. 69, ап.2, Булстат 203083277, декларираме на собствена отговорност, че продуктите:

-Гъвкаво 1-компонентно Битумно-латексово уплътняващо покритие ILLBRUCK OS 925

за които се отнаси тази декларация, са произведени в условията на въведената и поддържана от производителя **Tremco –Illbruck Produktion GmbH (92439 Bodenwoer, Germany, Werner Haep Strasse 1)** система за производствен контрол и е в съответствие със следните стандарти или Европейско техническо одобрение (ЕТО), или Българско техническо одобрение (БТО) и други нормативни актове:

- Материал – Битумно-латексова емулсия
- Без разтворители.
- Тестван за херметичност съгласно EN 1026 (600 Pa.) и EN 12114 (1000 Pa.) с краен резултат: 1750 Pa.
- Тестван срещу проливни дъждове до 600 Pa съгласно EN 1027.
- Устойчив на водни разтворители, разредени киселини, сол, вар и цимент.
- Безшевна и еластична мембрана с много добра адхезия.
- Подходящ за хидроизолация в наземни площи съгласно DIN 18533 части 1 и 3.
- Плътност - Прибл. 1,00 g/ml
- Клас на пожар EN 13501-1 - Клас Е
- Устойчивост на дъжд - EN 1027 - 600 Pa.
- Пропускливост на водни пари (μ) DIN EN 12572 (A) - 30 000
- Време за образуване на ципа Прибл. 60 минути
- Херметичност EN 12114 (и EN 1026) - 1000 Pa.
- UV устойчивост до 3 месеца
- Sd стойност DIN EN 12572 - 24,1 m
- Температура на обработка +5°C до +30°C (също и по време на процеса на сушене)
- Температурна устойчивост -20°C до +70°C
- Удължение при скъсване DIN 53504 S2 > 900%
- Температура на съхранение ***+5°C до +25°C
- OS925 е специално разработен както за ново строителство, така и за ремонтни проекти, изискващи висока степен на херметичност и/или водонепроницаемост. Може да се използва като херметично и водонепроницаемо уплътнение около дограма, под нивото на земята, връзки под-стена и различни други строителни fugи и повърхности. Прилепва към повечето често срещани материали като стомана, бетон, камък, дърво и алуминий.
- Около дограма, херметично: 1 слой от поне 1,5 кг/м² (1,5 мм мокро = 1,0 мм сухо).
- Около дограма, херметично и водоустойчиво: поне 1 слой от приблизително 2,5 кг/м² (общо 2,5 мм мокро = 1,5 мм сухо)
- На балкони или тераси (неизложени на UV лъчи): 2 слоя от приблизително 1,5 кг/м² (общо 3,0 мм мокро = 2,0 мм сухо).

Съответствието е оценено съгласно Наредбата за съществени изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти. Декларацията се издава въз основа на проведени изпитания от:

MPA BAU Hannover
MGMT.SYS.RVA.C 024
IFT Rosenheim

Декларираме, че ни е известна отговорността, която носим съгласно чл.313 НК.

30.11.2025г.

АКСЕС НОВЕЛО АД...
Гр. София

