
Описание на продукта

GU aluminium cleaner премахва прах, остатъци от лепило от защитни фолиа, следи от молив, следи от гума, прясна PUR пяна, пресни остатъци от уплътнителни материали, както и петна от катран и битум.

GU aluminium cleaner се използва за почистване на повърхности преди лепене и за премахване на остатъци от различни лепилни системи преди тяхното втвърдяване.

Приложения

- GU aluminium cleaner се използва в търговията и индустрията като специализиран почистващ препарат с ниска миризма и бързо изпаряване.
- Благодарение на добрата си съвместимост с много покрити повърхности е отлично подходящ за различни области на обработка на пластмаси и метали.
- Използва се от специализирани компании върху прахово боядисани и анодирани алуминиеви профили, както и PUR профили.

Технически данни и изисквания

Класификация и стандарти NF / ISO / DIN

Основа:

Смесени алифатни въглеводороди, без ароматни и хлорирани въглеводороди.

Плътност [1]:

Приблизително 0.71 g/cm³ (DIN EN 542).

Минимална температура за работа:

От +5 °C.

Температура на възпламеняване:

-14 °C.

Температура на самозапалване:

+260 °C.

[1] Измерено при 20 °C.

Информация за поръчка

Описание	Опаковка	Съдържание	Цвят	Брой в кутия	Арт. номер
GU aluminium cleaner	Метална бутилка	1000 ml	–	12 бр.	H-00014-00-0-0

Други размери на опаковки – при запитване.

Съхранение

- В оригинална, добре затворена опаковка.
 - На сухо място при температура +15 °C до +25 °C.
 - Да се пази от пряка слънчева светлина.
-

Обработка

- Сухата и обезпрашена повърхност се почиства с чисти, безвлакнести, неабсорбиращи цветове кърпи от целулоза или памук.
 - По принцип GU aluminium cleaner не разтваря и не разяжда покрити повърхности, но поради разнообразието от покрития и формулировки е препоръчително да се направят предварителни тестове.
 - Ако при почистване на прахово боядисани повърхности се появят цветни пигменти върху кърпата, това може да означава, че праховото покритие не е достатъчно втвърдено. В такъв случай трябва да се уведоми и фирмата, извършила праховото боядисване.
-

Обобщение

Какво представлява продуктът

Специализиран почистващ препарат за алуминий и покрити метални и пластмасови повърхности. Премахва различни видове замърсявания и подготвя повърхности за лепене.

Основни свойства

- Ниска миризма и бързо изпаряване.

- Премахва прах, лепила, следи от гума, прясна PUR пяна, уплътнители, катран и битум.
- Съвместим с прахово боядисани и анодирани алуминиеви профили.
- Без ароматни и хлорирани въглеводороди.
- Подходящ за обработка на метали и пластмаси.

Практически предимства

- Идеален за подготовка на повърхности преди лепене.
 - Безопасен за повечето покрития (с препоръка за тест при специфични повърхности).
 - Подходящ за професионална употреба в индустрията и монтажните дейности.
-